



- *- izmēri priekš uzzinām
- Nodrošināt nepārtrauktas metinājuma šuves visā metināmo elementu kontakta garumā.
- Katēta augstumu nenorādītajiem šuvju savienojumiem pieņemt par vienādu ar vismazāko biežumu metināmo element.

SPECIFIKĀCIJA									
Slice	Detālas numurs	Daudzums, gab.	Profilis	Garums, mm	Svars, kg	Kopējais svars, kg	Tārauda marka	Piezīmes	
	1006	6	t8	8x300x300	5.7	33.9	S235	BR	
	1007	1	t8	8x190x460	5.5	5.5	S235	BR	
	1008	6	t8	8x190x300	3.6	21.5	S235	BR	
	1010	2	t8	8x230x300	4.3	8.7	S235		
	1011	1	t8	8x140x230	2	2	S235	BR	
	1012	2	t10	10x150x200	2.4	4.7	S235		
	1013	2	t8	8x130x220	1.8	3.6	S235		
	1014	2	t8	8x140x220	1.9	3.9	S235		
	1015	2	t14	14x120x260	3.4	6.9	S235		
	1017	4	t14	14x90x390	3.9	15.4	S235	BR	
	1018	2	t10	10x140x220	2.4	4.8	S235	BR	
	Kp01-03	2	UPN240	2306	77.6	155.2	S235		
	Kp01-04	4	SHS 80x80x6	2160	28.5	114.2	S235		
	Kp01-08	3	L 90x90x6	2100	17.4	52.3	S235	BR	
	Kp01-09	8	L 65x65x6	250	1.5	11.8	S235		
	Kp01-10	1	L 90x90x6	155	1.3	1.3	S235		
	Kp01-11	1	L 90x90x6	155	1.3	1.3	S235		
	Kp05-01	1	UPN240	11880	399.7	399.7	S235		
	Kp05-02	1	UPN240	11880	399.7	399.7	S235		
	Kp05-03	1	UPN240	2458	82.7	82.7	S235		
	Kp05-04	1	UPN240	2438	82	82	S235		
	Kp05-05	3	L 75x75x6	2600	17.8	53.4	S235		
	Kp05-06	3	L 75x75x6	2600	17.8	53.4	S235		
	Kp05-07	2	L 75x75x6	2550	17.5	34.9	S235	BR	
	Metinājuma šuve	1%				15.5			
Kopā:								1568.3	
D515/03-Kp05									
Izm.	Sk.	Lapa	Nr. dok.	Paraksts	Datums				
Izstrādāja						Stadija	Lapa	Lapas	
Pārbaudīja							1	1	
T.kontr.						Kopne			
T.direkt.									
N.kontr.									
Apstiprināja									